



WAS

**ZIJDEGLANS
Of
2 x MAT**

IDEAAL TE GEBRUIKEN OP :

Vintage meubelen
Shabby chic
Keukenkasten
Steigerhout
Lambrizingen
Kaders
Tuinmeubelen

UNIEKE KENMERKEN :

Vlekkenbestendig
Hittebestendig
Antieke look
Geen geurhinder

Op waterbasis
Eenvoudig aan te brengen
De sterkste in zijn soort

Waterverdunbaar
Gepatineerd uitzicht
Hoogste beschermfactor

POLYVINE VERNIS WAS IS **supersterk** .

Beschermt alle houtsoorten met een duurzame film tegen vlekken .


KLEUREN :



Transparant




Wit



Gouden
Den



Grijs




Notelaar



Taupe



Zwart



Munt



Marine



WAS werd ontwikkeld om hout een mooi doorleefd effect (patine) te geven en te beschermen. Maar ook om acryl- en kalkverf te patineren en te beschermen.

Was is een duurzame, watervast, vlek- en hittebestendige afwerking.

Was is gemakkelijk overschilderbaar, vochtbestendig en vergt geen onderhoud.

VERBRUIK

15-20 m² per liter

VERPAKKING

100ml, 500ml , 1 liter , 2,5 liter

Verskillende werkwijzen zijn mogelijk :

1) Was kan dienen als patineerlaag over acryl- en kalkverven.

Breng op de acryl- of kalkverf 1 laag Was aan en laat een 2-tal minuten drogen.

Veeg dan de Was met een pluisvrije doek af, zodat er slechts een heel dun laagje overblijft.

Doe dit best in 1 richting.

Er kunnen ook meerdere kleuren Was over elkaar aangebracht worden.

Zo geeft vb. witte Was over een donkere Was kleur (zoals notelaar, taupe, grijs, gouden den, marine) een nog meer doorleefde uitstraling met meer diepte.

Breng dan op de eerste weggeveegde laag Was (wanneer die volledig droog is) een laag Was wit aan . Laat ongeveer 2 minuten drogen en veeg opnieuw weg met een pluisvrije doek zodat er enkel een dun laagje witte Was overblijft.

2) Was als dekkende afwerking

Breng met de lakkwast minstens 2 lagen gekleurde Was aan. Breng de tweede pas aan wanneer de eerste volledig droog is. Dit zal een look van geboende meubels geven.

3) Was rechtstreeks op hout

Breng een laag Was aan op blank hout volgens de richting van de nerven en laat drogen.

Hier kan de Was ook weggeveegd worden na enkele minuten voor een meer Transparante afwerking. Voor een dekkende afwerking, breng 2 of 3 lagen aan. Zijdeglans en/of 2 x mat naargelang de gewenste afwerking.



VOOR DE STERKSTE BESCHERMING !!!

Voor een extra bescherming op plaatsen waar dit gewenst is zoals tafelbladen, keukenkasten enz. gebruikt u best 1 tot 2 lagen van de Zijdeglans Was en werk dan af (indien een matte afwerking gewenst is) met 1 laag 2 x mat Was.

GEZONDHEID, VEILIGHEID, MILIEU, STOCKAGE

Ongevaarlijk. Goed ventileren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Bij contact met de ogen: onmiddellijk uitwassen met warm water. Restanten niet in de gootsteen of de riool gieten. Het materieel kan gereinigd worden met zeep en water vooraleer de deklaag droog is. Een teveel aan product verwijderen met een vochtige doek. Opgedroogd product moet met een afbijtmiddel verwijderd worden. Bescherm tegen extreme temperaturen tijdens stockage en toepassing. Niet gebuiken onder 5°C.

De hiervoor vermelde informatie is correct volgens onze vaststellingen. Omdat omstandigheden en toepassingen niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kunnen wij geen enkele waarborg geven. Wij raden u aan de geschiktheid van het product te proberen op een test-zone alvorens te starten met de eigenlijke toepassing.

Polyvine België
Tel +32 (0)3 605 13 69

www.polyvine.be
info@polyvine.be

Polyvine Nederland
Tel +31 (0) 6 34 75 93 68

01. **IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE
VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING**
Handelsnaam : POLYVINE WAS

Leverancier : POLYVINE I M S nv Koningin Astridlaan,39
2950 Kapellen België
Telefoon : België +32(0)3 605 13 69 www.polyvine.be
Fax : +32(0)3 605 20 63 info@polyvine.be
Nederland +31(0)118 59 10 69 www.polyvine.nl
Telefoon voor noodgevallen : B - antigif centrum 070/24 52 45
NL - N.V.I.C. 030/74 88 88

02. **SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN**

Chemische karakterisering : watergedragen dispersie van methacryl
esters, wassen en pigmenten die niet gevaarlijk zijn : ACRYL
Gevaarlijke inhoudsstoffen : geen

03. **RISICO'S**

Gevaaromschrijving : geen gevarensymbolen
Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu : geen

04. **EERSTEHULPMAATREGELLEN**

Algemene informatie
Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen.
Patiënt laten rusten. GEEN braken opwekken.
Inademing
Patiënt in de buitenlucht brengen en warm en rustig houden.
Contact met de huid : met water en zeep afwassen, naspoelen.
Geen oplosmiddel of thinners gebruiken.
Contact met de ogen : royaal met water spoelen (10-15min)
en een arts bellen.
Opname door de mond : niet laten braken, arts bellen.

05. **BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELLEN**

Geschikte blusmiddelen : Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.
Koolstofdioxide (CO₂) , alcoholbestendig schuim, poeder.
Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt NIET geschikt zijn :
waterstraal
Specifieke methode(n): Koel de containers die aan het vuur blootstaan
af met water. Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in de riool of het
oppervlaktewater terechtkomt.
Speciale risico's : Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook.
Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid
opleveren. Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

06. **MAATREGELLEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUCT**

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen
Voor een goede ventilatie zorgen
Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de rubriek 8
Maatregelen ter bescherming van het milieu
Niet in de riolering laten komen
Indien het produkt meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de
autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in de overeenkomst met de
plaatselijke geldende regels.
Procedure voor het reinigen/opnemen
Scherm het geknoeide materiaal af en neem het op met onbrandbare
absorptiematerialen, zoals zand, aarde en plaats die in een container,
zodat het volgens de plaatselijke regels
kan worden verwerkt (zie rubriek 13)

07. **HANTERING EN OPSLAG**

HANTERING

Voorzorgsmaatregel(en) : Roken, eten en drinken moet verboden worden in de ruimtes waar het produkt gebruikt wordt. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming. De regels van de arbeidsbescherming navolgen.

Technische maatregel(en) : Gebruik nooit druk om de container te ledigen. De container is geen drukvat. Bewaar het produkt altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container.

OPSLAG

Voorzorgsmaatregel(en) : Volg de aanbevelingen op het etiket. Roken verboden.

Opslagconditie(s) : Opslaan bij een temperatuur tussen 4°C en 26°C. Containers die geopend zijn dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen. Bewaar het produkt altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product op uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

08. **MAATREGELLEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING /**

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische maatregel(en) : Zorg voor voldoende ventilatie.

Kontrole parameter(s) : Blootstellingslimieten : niet van toepassing

Persoonlijke bescherming : Bescherming ademhalingswegen : niet v. toepassing

Huid en lichaam bescherming: geen speciale kledij vereist

Handen bescherming : Draag rubberen handschoenen bij langdurig contact.

Ogen bescherming : Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.

09. **FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

Fysische toestand/vorm : vloeistof viskeus

Kleur : kleurloos

Geur : geen

pH : 8,0 (ISO 1148)

Kookpunt : ongeveer 100°C

Vlampunt : -

Explosiegrenzen : -

Relatieve dichtheid (water = 1) : ongeveer 1,03 bij 20°C (ISO 8962)

Wateroplosbaarheid : volledig oplosbaar

Vetoplosbaarheid : Geen

Solventoplosbaarheid : niet van toepassing

10. **STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

Stabiliteit : Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven is het produkt stabiel.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Inhalatie :
Huid :
Ogen : Kan irritatie veroorzaken
Inslikken :

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Algemene informatie : Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen.
Ecotoxiciteitseffect(en) : Bij normaal gebruik zijn er geen milieuproblemen bekend.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval/ ongebruikte producten : Laat het produkt niet in de riool of het oppervlaktewater terechtkomen.
Verontreinigde verpakking : Afval en lege verpakkingen behandelen volgens de Wettelijke voorschriften van locale-, provinciale- en centrale overheid, vb. verbranden in een goedgekeurde verbrandingsoven.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie : niet gereguleerd
UN-nr : Niet van toepassing

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering : Overeenkomstig de Europese richtlijnen betreffende de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen.
EEG nummer : Niet van toepassing
Symb(o)l(en) : Geen volgens de EEG richtlijnen
R-zin(nen) : Geen volgende de EEG richtlijnen
S-zin(nen) : Geen volgens de EEG richtlijnen